




## Mini ZIPCORD Cable Patchcord Dúplex



### Descripción cable

- 01. Fibra Ajustada (0.9 mm)
- 02. Elementos de Tracción
- 03. Cubierta Exterior

### Comportamiento al fuego

- No propagador llama (IEC 60332-1)
- Libre de halógenos (IEC 60754-1/-2)
- Baja emisión de humos (IEC 61034-2)

### Aplicaciones

- Interior
- Confección cordones y latiguillos
- Conexión directa a equipos terminales
- Basado en DIN VDE 0888 parte 6

### Opciones

- Buffer Easy-Strip
- Código colores especial

### Ventajas

Flexible / Resiliente / Totalmente dieléctrico / Conectorización directa.



TOTALMENTE  
DIELÉCTRICO



ANTIHUMEDAD



ALTA  
FLEXIBILIDAD



NO PROPAGADOR  
DE LA LLAMA



BAJA EMISIÓN  
HUMOS



LIBRE  
HALÓGENOS

### ESPECIFICACIONES

	Mini-ZIPCORD-25	Mini-ZIPCORD-21	Mini-ZIPCORD-18	Mini-ZIPCORD-16
<b>Fibras</b>	2			
<b>Identificación</b>	Colores			
<b>Elementos tracción</b>	Hilaturas Aramida			
<b>Cubierta exterior</b>	LSZH <sup>1</sup>			
<b>Color<sup>2</sup></b>	NAR (RAL2003) MM62 / AZU (RAL5015) MM50-OM2 / TUR (RAL6027) OM3 / VIC (RAL4003) OM4 / VERDE LIMA OM5 / AMA (RAL1021) OS1/OS2			
<b>Peso (Kg/Km)</b>	12.2	9	7.5	5.5
<b>Ø Exterior (mm)</b>	2.5 x 5.3 ±0.1	2.1 x 4.4 ±0.1	1.8 x 3.8 ±0.1	1.6 x 3.4 ±0.1
<b>Tracción Operac. / Inst (N)</b>	300 / 500	240 / 400	80 / 130	80 / 130
<b>Máx. Aplastamiento (N/dm)</b>	500	300	300	300
<b>Rango Temperaturas</b>	-5°C to +60°C (Storage and Operation) / -5°C to +60°C (Installation) - (IEC 60794-1-22 F1)			
<b>Radio Curvatura Mín. (mm)</b>	15 x Ø Exterior (IEC 60794-1-21 E11)			
<b>Longitud Máxima (m)</b>	2000			

#### Normas Referencia

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Color fibras: Rojo – Verde.

<sup>1</sup> LSZH – Termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama.

<sup>2</sup> Fibra SM G.657 se suministra en color marfil.