




FLAT XtremeFire Cable Patchcord Dúplex



Descripción cable

- 01. Fibra Ajustada (0.9 mm)
- 02. Elementos de Tracción
- 03. Cubierta Interior
- 04. Cubierta Exterior

Comportamiento al fuego

No propagador llama (IEC 60332-1)
Baja emisión de humos (IEC 61034-2)
Libre de halógenos (IEC 60754-1/-2)

Aplicaciones

Interior
Conexión directa a equipos terminales

Clasificación CPR (Euroclase)

Reacción al fuego: Cca, s1a, d0, a1
Código de declaración: DOP02450



Ventajas

Flexible / Resiliente / Totalmente dieléctrico / Conectorización directa.



RESISTENTE
ULTRAVIOLETAS



TOTALMENTE
DIELECTRICO



ANTIHUMEDAD



ALTA
FLEXIBILIDAD



NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA



BAJA EMISIÓN
HUMOS



LIBRE
HALÓGENOS



CPR REGISTRATION
305/2011/EU

	ESPECIFICACIONES
Fibras	2
Elementos de Tracción	Hilaturas Aramida
Ø Subcable (mm)	2.9
Cubierta interior y exterior	LSZH-XF ¹
Color ²	NAR(RAL2003) MM62 / AZU(RAL5015) MM50-OM2 / TUR (RAL6027) OM3 / VIO (RAL4003) OM4 / VERDE LIMA OM5 / AMA (RAL1021) OS1/OS2
Peso (Kg/Km)	27
Ø Exterior (mm)	3.86 x 6.71 ± 0.3
Máx. Tracción (N)	400 (Operación) / 700 (Instalación) - (IEC 60794-1-21 E1)
Máx. Aplastamiento (N/dm)	750 (IEC 60794-1-21 E3)
Rango Temperaturas	-5°C a +60°C (IEC 60794-1-22 F1)
Radio Curvatura Mín. (mm)	15 x Ø Exterior (IEC 60794-1-21 E11)

Normas Referencia

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Color cubierta interior: Rojo – Verde.

¹ LSZH-XtremeFire: Compuesto especial termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama con excelentes prestaciones a la acción del fuego.

² Fibra SM G.657 se suministra en color marfil.