




Mini - CPS Cable Patchcord Simplex



Descripción cable

01. Fibra Óptica Ajustada (0.9 mm)

02. Elementos de Tracción

03. Cubierta Exterior

Resistencia al fuego

Libre de halógenos (IEC 60754-1/-2)

No propagador llama (IEC 60332-1)

Baja emisión de humos (IEC 61034-2)

Aplicaciones

Interior

Confección cordones y latiguillos

Conexión directa a equipos terminales

Basado en DIN VDE 0888 parte 4

Opciones

Buffer Easy-Strip

Código de colores especial

Ventajas

Flexible / Resiliente / Totalmente dieléctrico / Conectorización directa / Diámetro reducido.



TOTALMENTE
DIELECTRICO



ANTIHUMEDAD



ALTA
FLEXIBILIDAD



NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA



BAJA EMISIÓN
HUMOS



LIBRE
HALÓGENOS

	ESPECIFICACIONES		
	Mini-CPS-25	Mini-CPS-21	Mini-CPS-16
Fibras	1		
Elementos tracción	Hilaturas Aramida		
Cubierta exterior	LSZH ¹		
Identificación ²	NAR (RAL2003) MM62 / AZU (RAL5015) MM50-OM2 / TUR (RAL6027) OM3 / VIO (RAL4003) OM4 / VERDE LIMA OM5 / AMA (RAL1021) OS1/OS2		
Peso (Kg/Km)	6	4.5	3
Ø Exterior (mm)	2.5 ± 0.1	2.1 ± 0.1	1.6 ± 0.1
Máx. Tracción Perm/Inst (N)	150 / 250	120 / 200	40 / 70
Máx. Aplastamiento (N/dm)	500	300	300
Rango Temperaturas	-5°C a +60°C (IEC 60794-1-22 F1)		
Radio Curvatura Mín.	15 x Ø Exterior (IEC 60794-1-21 E11)		
Longitud Máxima (m)	2000		

Normas Referencia

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

¹ LSZH – Termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama.

² Fibra SM G.657 se suministra en color marfil.