




CPS – VF45

Cable Patchcord



Descripción cable

01. Recubrimiento Dúplex (0.9mm)

02. Elementos de Tracción

03. Cubierta Exterior

Resistencia al fuego

Libre de halógenos (IEC 60754-1/-2)

No propagador llama (IEC 60332-1)

Baja emisión de humos (IEC 61034-2)

Aplicaciones

Interior

Confección cordones y latiguillos

Conexión directa a equipos terminales

Basado en DIN VDE 0888 parte 4

Compatible con conectores VF-45

Opciones

Cubiertas: PVC-FRLS

Código Colores Especial

Ventajas

Flexible / Resiliente / Totalmente dieléctrico / Conectorización directa / Compatible con conectores VF-45.



TOTALMENTE
DIELÉCTRICO



ANTIHUMEDAD



ALTA
FLEXIBILIDAD



NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA



BAJA EMISIÓN
HUMOS



LIBRE
HALÓGENOS



Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor.

	ESPECIFICACIONES
Fibras	2
Elementos de tracción	Hilaturas Aramida
Cubierta exterior	LSZH ¹
Identificación	Naranja (MM62) / Azul (MM50) / Amarillo (SM) ²
Peso (Kg/Km)	7.5
Ø Exterior (mm)	2.9 ± 0.1
Máx. Tracción (N)	200 (Operación) / 350 (Instalación) - (IEC 60794-1-21 E1)
Máx. Aplastamiento (N/dm)	500 - (IEC 60794-1-21 E3)
Rango Temperaturas	-5°C a +60°C - (IEC 60794-1-22 F1)
Radio Curvatura Mín.	15 x Ø Exterior - (IEC 60794-1-21 E11)
Longitud Máxima (m)	2000

Normas Referencia

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Colores fibras: Rojo - Azul.

¹ LSZH – Termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama.

² Fibra SM G.657 se suministra en color marfil.