


OPTRAL



ZIPCORD

Cable Patchcord Dúplex



Descripción cable

01. Fibra Óptica Ajustada (0.9 mm)

02. Elementos de Tracción

03. Cubierta Exterior

Comportamiento al fuego

Libre de halógenos (IEC 60754-1/-2)

No propagador llama (IEC 60332-1)

Baja emisión de humos (IEC 61034-2)

Aplicaciones

Interior

Confección cordones y latiguillos

Conexión directa a equipos terminales

Basado en DIN VDE 0888 parte 4

Opciones

Buffer Easy Strip

Código de colores especial

Ventajas

Flexible / Resiliente / Totalmente dieléctrico / Conectorización directa.



TOTALMENTE
DIELECTRICO



ANTIHUMEDAD



ALTA
FLEXIBILIDAD



NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA



BAJA EMISIÓN
HUMOS



LIBRE
HALÓGENOS

ESPECIFICACIONES

Fibras	2
Identificación	Colores
Elementos de tracción	Hilaturas Aramida
Cubierta exterior	LSZH ¹
Identificación	NAR (RAL2003) MM62 / AZU (RAL5015) MM50-OM2 / TUR (RAL6027) OM3 / VIO (RAL4003) OM4 / VERDE LIMA OM5 / AMA (RAL1021) OS2 / MARFIL (RAL1015) G657
Peso (Kg/Km)	15
Ø Exterior (mm)	2.8 x 5.7 ± 0.15
Máx. Tracción (N)	400 (Operación) / 700 (Instalación) - (IEC 60794-1-21 E1)
Aplastamiento (N/dm)	500 (IEC 60794-1-21 E3)
Rango Temperaturas	-5°C a +60°C (IEC 60794-1-22 F1)
Radio Curvatura Mín.	15 x Ø Exterior (IEC 60794-1-21 E11)
Longitud Máxima (m)	2000

Normas Referencia

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Color fibras: Rojo - Verde.

¹ LSZH – Termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama.

Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor.

.....

optral@optral.com - www.optral.com

Ref.: ETW.52.004/10