


OPTRAL



Mini ZIPCORD Cable Patchcord Dúplex



Descripción cable

- 01. Fibra Ajustada (0.9 mm)
- 02. Elementos de Tracción
- 03. Cubierta Exterior

Aplicaciones

Interior
Confección cordones y latiguillos
Conexión directa a equipos terminales
Basado en DIN VDE 0888 parte 6

Comportamiento al fuego

No propagador llama (IEC 60332-1)
Libre de halógenos (IEC 60754-1/-2)
Baja emisión de humos (IEC 61034-2)

Opciones

Buffer Easy-Strip
Código colores especial

Ventajas

Flexible / Resiliente / Totalmente dieléctrico / Conectorización directa.



ESPECIFICACIONES

	Mini-ZIPCORD-25	Mini-ZIPCORD-21	Mini-ZIPCORD-18	Mini-ZIPCORD-16
Fibras	2			
Identificación	Colores			
Elementos tracción	Hilaturas Aramida			
Cubierta exterior	LSZH ¹			
Color	NAR (RAL2003) MM62 / AZU (RAL5015) MM50-OM2 / TUR (RAL6027) OM3 / VIO (RAL4003) OM4 / VERDE LIMA OM5 / AMA (RAL1021) OS2 / MARFIL (RAL1015) G657			
Peso (Kg/Km)	12.2	9	7.5	5.5
Ø Exterior (mm)	2.5 x 5.3 ± 0.1	2.1 x 4.4 ± 0.1	1.8 x 3.8 ± 0.1	1.6 x 3.4 ± 0.1
Tracción Operac. / Inst (N)	300 / 500	240 / 400	80 / 130	80 / 130
Máx. Aplastamiento (N/dm)	500	300	300	300
Rango Temperaturas	-5°C to +60°C (Storage and Operation) / -5°C to +60°C (Installation) - (IEC 60794-1-22 F1)			
Radio Curvatura Mín. (mm)	15 x Ø Exterior (IEC 60794-1-21 E11)			
Longitud Máxima (m)	2000			

Normas Referencia

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Color fibras: Rojo – Verde.

¹ LSZH – Termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama.