




CP-DC XtremeFire Cable Patchcord para Data Centres



Descripción Cable

- 01. Fibra Óptica (250µ)
- 02. Aramida
- 03. Cubierta Exterior

Comportamiento al fuego

Libre de halógenos (IEC 60754-1/-2)
Baja emisión de humos (IEC 61034-2)
Retardante a la llama (IEC 60332-1)

Aplicaciones

Interior / Data Centres
Despliegue interior FTTH

Válido para conectores LC™ Uniboot Duplex (2 FO)
Válido para conectores multifibra (MPO™ y MTP™)
según IEC 61754-7-1 (12/24 FO)

Opciones

Código colores especial

Clasificación CPR (Euroclase)

Reacción al Fuego: Cca, s1a, d1, a1
Código de Declaración: DOP02005

Ventajas

Flexible / Totalmente dieléctrico / Conectorización directa / Diámetro reducido.



RESISTENTE
ULTRAVIOLETAS



TOTALMENTE
DIELECTRICO



ANTIHUMEDAD



ALTA
FLEXIBILIDAD



BAJA EMISIÓN
HUMOS



LIBRE
HALÓGENOS



NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA



CPR REGULATION
305/2011/EU

ESPECIFICACIONES

Fibras	1 ~ 12	1 ~ 16	1 ~ 24	1 ~ 24
Elementos tracción	Hilaturas Aramida			
Cubierta exterior	LSZH ¹			
Color Cubierta Exterior	NAR (RAL2003) MM62 / AZU (RAL5015) MM50-OM2 / AQU (RAL6027) OM3 / VIO (RAL4003) OM4 / VER OM5 / AMA (RAL1021) OS-1/2			
Peso (Kg/Km)	3	5	7	10
Ø Exterior (mm)	2.0 ± 0.1	2.4 ± 0.1	3.0 ± 0.1	3.6 ± 0.1
Máx. Tracción (N)	30 (Operación) / 100 (Instalación)	50 (Operación) / 150 (Instalación)	120 (Operación) / 220 (Instalación)	120 (Operación) / 220 (Instalación)
Rango Temperaturas	0°C a +60°C (IEC 60794-1-22 F1)			
Radio Curvatura Mín.	5 x Ø Exterior (Operación) / 15 x Ø Exterior (Instalación) – (IEC 60794-1-21 E11)			

Standards

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Código colores Fibras: Rojo - Verde - Azul - Amarillo - Gris - Violeta - Marrón - Naranja - Blanco - Rosa - Negro - Turquesa. **Con un anillo:** Rojo - Verde - Azul - Amarillo - Gris - Violeta - Marrón - Naranja - Blanco - Rosa - Natural - Turquesa.

¹ LSZH: Termoplástico libre de halógenos, baja emisión de humos y no propagador de la llama.