



#### Descripción cable

- 01. Fibra Óptica Ajustada (0.9 mm)
- 02. Aramida
- 03. Cubierta Exterior
- 04. Hilos de desgarro

#### Normativa / Certificaciones

Basado en norma militar MIL-C-85045

#### Opciones

Buffer Easy-Strip

#### Ventajas

Compacto / Ligero / Flexible / Fácil de pelar (libre de gel) / Totalmente dieléctrico / Diámetro reducido / Conectorización directa / Basado en norma militar



|                          | ESPECIFICACIONES                               |           |           |           |            |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Fibras                   | 2                                              | 4         | 6         | 8         | 12         |
| Elementos tracción       | Hilaturas Aramida                              |           |           |           |            |
| Cubierta exterior        | Poliuretano                                    |           |           |           |            |
| Color                    | Negro                                          |           |           |           |            |
| Peso (Kg/Km)             | 23                                             | 27        | 29        | 36        | 43         |
| Ø Exterior (mm)          | 5.3 ± 0.3                                      | 5.6 ± 0.3 | 5.8 ± 0.3 | 6.5 ± 0.3 | 7.0 ± 0.3  |
| Tracción Perm / Inst (N) | 600 / 1100 (IEC 60794-1-21 E1)                 |           |           |           | 700 / 1250 |
| Aplastamiento (N/dm)     | 2000 (IEC 60794-1-21 E3)                       |           |           |           |            |
| Rango Temperaturas       | -40°C a +70°C (IEC 60794-1-22 F1)              |           |           |           |            |
| Radio Curvatura Mín.     | 20 x Ø Exterior (IEC 60794-1-21 E11)           |           |           |           |            |
| Longitud Máxima (m)      | 4200                                           |           |           |           |            |
| Resistencia a UV         | IEC 60794-1-22 F14 (ISO 4892-2 método A, 720h) |           |           |           |            |

#### Normas de referencia:

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Código colores fibras (EIA/TIA-598): Azul – Naranja – Verde – Marrón – Gris – Blanco – Rojo – Negro – Amarillo – Violeta – Rosa – Turquesa.